

Stobben frezen / boomstronk verwijderen – Januari 2020

- A) Boomstronken verwijderen: op nagenoeg iedere locatie met onze “**rupsstobbenfrees**”.
- ❖ Tot wel een \emptyset van de stobbe van 200 cm tot wel een diepte van 50 cm beneden maaiveld
 - ❖ Spoorbreedte is minimaal 89 cm
 - ❖ Weinig of geen insporing op gazon
 - ❖ Door z'n toch zeer professionele capaciteit ook inzetbaar voor grotere stobben

Wanneer u ons ongezien laat komen om stobben te frezen, nemen we dit van u “aan”, onder de voorwaarde dat we deze stobben kunnen frezen onder “**normale omstandigheden**”. Dat wil zeggen:

- tot een diepte van 20 cm beneden maaiveld
- tot een \emptyset van de stobbe van 70 cm (gemeten op 10 cm boven maaiveld)
- vanzelfsprekend zitten er geen stenen, stukken ijzer of andere materialen in of aan de stobbe
- voldoende werkruimte rondom de stobbe
- geen kabels of leidingen bij de stobbe
- geen andere onvolkomenheden die het stobben frezen voor ons onmogelijk maakt

Bij afwijking van de “normale omstandigheden”, zal ons bedrijf rekenen in uren + materiaalkosten + materieelkosten + klicmeldingskosten etc.

